



La nuova linea premium firmata SandenVendo, ispirata all'iconicità di Vendo.

Da quasi 90 anni, Vendo contribuisce a definire il mondo della distribuzione automatica unendo eccellenza ingegneristica ad un design distintivo. Oggi siamo orgogliosi di presentare Vendo Legend®: una linea di vending dallo spirito iconico, che integra le tecnologie e la sostenibilità del vending contemporaneo. La linea Vendo Legend® reinterpreta il linguaggio estetico degli anni '50 e '60 dando vita ad una linea di distributori automatici che non è solo funzionale, ma una vera espressione di design.

DG9

G-Drink 9 Vendo Legend®

SPECIFICHE TECNICHE	DG9
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1830*x 1220 x 845
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	345 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	9
NR. DI RIPIANI	Standard 5 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Standard 45 / Max. 63
CAPACITÀ MASSIMA (LATTINE 0,33 L)	504
CAPACITÀ MASSIMA (BOTTIGLIE 0,50 L PET)	360
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +10°C
SISTEMA REFRIGERANTE	HCD
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	370 W
CLASSE ENERGETICA	TBC
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	TBC

*Con piedini regolabili



La nuova linea premium firmata SandenVendo, ispirata all'iconicità di Vendo.

Da quasi 90 anni, Vendo contribuisce a definire il mondo della distribuzione automatica unendo eccellenza ingegneristica ad un design distintivo. Oggi siamo orgogliosi di presentare Vendo Legend®: una linea di vending dallo spirito iconico, che integra le tecnologie e la sostenibilità del vending contemporaneo. La linea Vendo Legend® reinterpreta il linguaggio estetico degli anni '50 e '60 dando vita ad una linea di distributori automatici che non è solo funzionale, ma una vera espressione di design.

DG6

G-Drink 6 Vendo Legend®

SPECIFICHE TECNICHE	DG6
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1830*x 945 x 845
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	295 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	6
NR. DI RIPIANI	Standard 5 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Standard 30 / Max. 42
CAPACITÀ MASSIMA (LATTINE 0,33 L)	336
CAPACITÀ MASSIMA (BOTTIGLIE 0,50 L PET)	240
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +10°C
SISTEMA REFRIGERANTE	HCD
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	370 W
CLASSE ENERGETICA	TBC
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	TBC

*Con piedini regolabili