



Uno spuntino all'aria aperta? Ecco la soluzione.

Realizzato con materiali di prima qualità e dotato di caratteristiche tecnologiche di prim'ordine, G-Snack Outdoor rappresenta il modo più sicuro e intelligente per il tuo business di vending automatico all'aperto senza dover pensare a costose ed ingombranti strutture di protezione aggiuntive. Garantito dall'esperienza SandenVendo nella termodinamica e nei sistemi di raffreddamento, G-Snack Outdoor è dotato di un interruttore magnetotermico e un regolatore di temperatura appositamente progettato per operare in condizioni climatiche difficili. Certificato anti-pioggia IP34, questo modello è dotato di un vetro riscaldato anti-condensa, un nuovo design anti-vandalico e un sistema di illuminazione a...

[\(more at our website\)](#)

SMX OD

G-Snack Ten (X) Outdoor

SPECIFICHE TECNICHE

	SMX OD
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1900 x 1200 x 1010
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	400 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	10
NR. DI RIPIANI	Standard 6 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Max. 70
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +18°C
RANGE DI TEMPERATURA ESTERNA	-15°C Fino a +38°C
SISTEMA REFRIGERANTE	HCD
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	450 W
CLASSE ENERGETICA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	1553 (Cat. 2) 1836 (Cat. 3) 1714 (Cat. 4)

OPTIONAL

ASCENSORE "SPEEDY"
 KIT PREZZI LED
 ROTARY SYSTEM
 BELT SYSTEM
 KIT PANINI
 KIT BAGUETTE
 MOTORE BLOCCO SPORTELLLO PRELIEVO
 SERRATURA CODIFICATA (RIELDA)
 SICUREZZA SU SCATOLA MONETE
 KIT FISSAGGI A MURO/TERRA
 SISTEMA DI PAGAMENTO
 KIT EVA DTS
 VARI KIT DI MONTAGGIO
 PERSONALIZZAZIONE
 COLORE MANTELLO SU RICHIESTA



Uno spuntino all'aria aperta? Ecco la soluzione.

Realizzato con materiali di prima qualità e dotato di caratteristiche tecnologiche di prim'ordine, G-Snack Outdoor rappresenta il modo più sicuro e intelligente per il tuo business di vending automatico all'aperto senza dover pensare a costose ed ingombranti strutture di protezione aggiuntive. Garantito dall'esperienza SandenVendo nella termodinamica e nei sistemi di raffreddamento, G-Snack Outdoor è dotato di un interruttore magnetotermico e un regolatore di temperatura appositamente progettato per operare in condizioni climatiche difficili. Certificato anti-pioggia IP34, questo modello è dotato di un vetro riscaldato anti-condensa, un nuovo design anti-vandalico e un sistema di illuminazione a...

[\(more at our website\)](#)

SM8 OD

G-Snack Eight (VIII) Outdoor

SPECIFICHE TECNICHE

	SM8 OD
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1900 x 1030 x 1010
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	350 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	8
NR. DI RIPIANI	Standard 6 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Max. 56
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +18°C
RANGE DI TEMPERATURA ESTERNA	-15°C Fino a +38°C
SISTEMA REFRIGERANTE	HCD
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +18°C
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	450 W
CLASSE ENERGETICA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	1232 (Cat. 2) 1619 (Cat. 3) 1414 (Cat. 4)

OPTIONAL

ASCENSORE "SPEEDY"
KIT PREZZI LED
ROTARY SYSTEM
BELT SYSTEM
KIT PANINI
KIT BAGUETTE
MOTORE BLOCCO SPORTELLLO PRELIEVO
SERRATURA CODIFICATA (RIELDA)
SICUREZZA SU SCATOLA MONETE
KIT FISSAGGI A MURO/TERRA
SISTEMA DI PAGAMENTO
KIT EVA DTS
VARI KIT DI MONTAGGIO
PERSONALIZZAZIONE
COLORE MANTELLO SU RICHIESTA



Uno spuntino all'aria aperta? Ecco la soluzione.

Realizzato con materiali di prima qualità e dotato di caratteristiche tecnologiche di prim'ordine, G-Snack Outdoor rappresenta il modo più sicuro e intelligente per il tuo business di vending automatico all'aperto senza dover pensare a costose ed ingombranti strutture di protezione aggiuntive. Garantito dall'esperienza SandenVendo nella termodinamica e nei sistemi di raffreddamento, G-Snack Outdoor è dotato di un interruttore magnetotermico e un regolatore di temperatura appositamente progettato per operare in condizioni climatiche difficili. Certificato anti-pioggia IP34, questo modello è dotato di un vetro riscaldato anti-condensa, un nuovo design anti-vandalico e un sistema di illuminazione a...

[\(more at our website\)](#)

SM6 OD

G-Snack Six (VI) Outdoor

SPECIFICHE TECNICHE	SM6 OD
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1900 x 890 x 1010
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	325 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	6
NR. DI RIPIANI	Standard 6 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Max. 70
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +18°C
RANGE DI TEMPERATURA ESTERNA	-15°C Fino a +38°C
SISTEMA REFRIGERANTE	HCD
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	450 W
CLASSE ENERGETICA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	1280 (Cat. 2) 1518 (Cat. 3) 1545 (Cat. 4)

OPTIONAL
ASCENSORE "SPEEDY"
KIT PREZZI LED
ROTARY SYSTEM
BELT SYSTEM
KIT PANINI
KIT BAGUETTE
MOTORE BLOCCO SPORTELLO PRELIEVO
SERRATURA CODIFICATA (RIELDA)
SICUREZZA SU SCATOLA MONETE
KIT FISSAGGI A MURO/TERRA
SISTEMA DI PAGAMENTO
KIT EVA DTS
VARI KIT DI MONTAGGIO
PERSONALIZZAZIONE
COLORE MANTELLO SU RICHIESTA