

Vending da banco con sistema di raffreddamento termoelettrico

UnoCool è il distributore di snack da tavolo di SandenVendo progettato per soddisfare le esigenze di una clientela con disponibilità di spazio limitata, che aspira a distribuire prodotti sensibili alla temperatura. Compatto ma capiente, UnoCool è perfetto per i locali con spazio limitato come pub, uffici, impianti sportivi e ricevimenti di hotel. Carica tutte le tue bevande e snack preferiti in questo nuovo dispositivo ecologico: UnoCool è la nostra prima soluzione di vending alimentata da un refrigeratore termoelettrico (TEC), che raffredda i prodotti fino a 10°C.



SUC

UnoCool Tabletop

SPECIFICHE TECNICHE	SUC
DIMENSIONI A x L x P (mm)	800 x 590 x 620
PESO (Netto/Lordo della macchina standard senza optional)	70 Kg / 75 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	4
NR. DI RIPIANI	Standard 3 / Max. 4
NR. DI SELEZIONI	Max. 16
DISPLAY	TOUCH 7"
PROTOCOLLO	Executive / MDB
SISTEMA REFRIGERANTE	Termo-elettrico
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Delta T=12°C vs. T Ambiente
TEMPERATURA INTERNA MINIMA	10°C
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	120 W
ALIMENTAZIONE	220 V / 50 Hz
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	841



Vending da banco con sistema di raffreddamento termoelettrico

UnoCool è il distributore di snack da tavolo di SandenVendo progettato per soddisfare le esigenze di una clientela con disponibilità di spazio limitata, che aspira a distribuire prodotti sensibili alla temperatura. Compatto ma capiente, UnoCool è perfetto per i locali con spazio limitato come pub, uffici, impianti sportivi e ricevimenti di hotel. Carica tutte le tue bevande e snack preferiti in questo nuovo dispositivo ecologico: UnoCool è la nostra prima soluzione di vending alimentata da un refrigeratore termoelettrico (TEC), che raffredda i prodotti fino a 10°C.

SCS

UnoCool Tabletop Slave

SPECIFICHE TECNICHE	SCS
DIMENSIONI A x L x P (mm)	800 x 475 x 620
PESO (Netto/Lordo della macchina standard senza optional)	59 Kg / 65 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	4
NR. DI RIPIANI	Standard 3 / Max. 4
NR. DI SELEZIONI	Max. 16
DISPLAY	TOUCH 7"
PROTOCOLLO	Executive / MDB
SISTEMA REFRIGERANTE	Termo-elettrico
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Delta T=12°C vs. T Ambiente
TEMPERATURA INTERNA MINIMA	10°C
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	120 W
ALIMENTAZIONE	220 V / 50 Hz
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	841